

## 1 SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa:

### 1.1 Identificador del producto:

Polyac 62

UFI: /

### 1.2 Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

uso profesional

Concentración de uso: /

### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

#### RESIPLAST NV

Gulkenrodestraat 3

B2160 Wommelgem

Tel: 033200211 — Fax: 033226380

E-mail: [info@resiplast.be](mailto:info@resiplast.be) — Sitio web: <http://www.resiplast.be/>

### 1.4 Teléfono de emergencia:

+32 70 245 245

## 2 SECCIÓN 2: Identificación de los peligros:


### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

Clasificación de la sustancia o de la mezcla en conformidad el reglamento N° (UE) 1272/2008:

**H225 Flam. Liq. 2 H315 Skin Irrit. 2 H317 Skin Sens. 1 H335 STOT SE 3**

### 2.2 Elementos de la etiqueta:

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

Peligro

Indicaciones de peligro:

**H225 Flam. Liq. 2:** Líquido y vapores muy inflamables.  
**H315 Skin Irrit. 2:** Provoca irritación cutánea.  
**H317 Skin Sens. 1:** Puede provocar una reacción alérgica cutánea.  
**H335 STOT SE 3:** Puede irritar las vías respiratorias.

Consejos de prudencia:

**P280:** Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.  
**P302+P352:** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.  
**P333+P313:** En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.  
**P362+P364:** Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.  
**P403+P233:** Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.  
**P501:** Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Contiene:

Diacrilato bisfenol A diglicidil éter 2-etilhexil acrilato metacrilato de metilo

2.3 Otros peligros:

ninguno

3 SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes:

|                                       |        |   |
|---------------------------------------|--------|---|
| metacrilato de metilo                 | ≤ 60 % | Número CAS: 80-62-6<br>EINECS: 201-297-1<br>Número de registro REACH: 01-2119452498-28<br>CLP Clasificación: <b>H225 Flam. Liq. 2</b><br><b>H315 Skin Irrit. 2</b><br><b>H317 Skin Sens. 1</b><br><b>H335 STOT SE 3</b> |
| 2-etilhexil acrilato                  | ≤ 6 %  | Número CAS: 103-11-7<br>EINECS: 203-080-7<br>Número de registro REACH: 01-2119453158-37<br>CLP Clasificación: <b>H315 Skin Irrit. 2</b><br><b>H317 Skin Sens. 1</b><br><b>H335 STOT SE 3</b>                            |
| Diacrilato bisfenol A diglicidil éter | ≤ 3 %  | Número CAS: 55818-57-0<br>EINECS:<br>Número de registro REACH: 01-2119490020-53<br>CLP Clasificación: <b>H317 Skin Sens. 1</b><br><b>H413 Aquatic Chronic 4</b>   |

|  |         |   |  |
|--|---------|---|--|
| Masa de reacción de 2,2' - [(4-metilfenil) imino] bisetanol y etanol 2 - [[2- (2-hidroxietoxi) etil] (4-metilfenil) amino] - | ≤ 0,9 % | Número CAS:<br>EINECS:<br>Número de registro REACH:<br>CLP Clasificación: | 911-490-9<br>01-2119979579-10<br><b>H302 Acute tox. 4</b><br><b>H315 Skin Irrit. 2</b><br><b>H317 Skin Sens. 1B</b><br><b>H318 Eye Dam. 1</b><br><b>H412 Aquatic Chronic 3</b>             |
| Diacrilato de tripropilenglicol  | ≤ 0,7 % | Número CAS:<br>EINECS:<br>Número de registro REACH:<br>CLP Clasificación: | 42978-66-5<br>256-032-2<br>01-2119484613-34<br><b>H315 Skin Irrit. 2</b><br><b>H317 Skin Sens. 1</b><br><b>H319 Eye Irrit. 2</b><br><b>H335 STOT SE 3</b><br><b>H411 Aquatic Chronic 2</b> |
| 2-(2H-benzotriazole-2-il)-p-cresol   | ≤ 0,6 % | Número CAS:<br>EINECS:<br>Número de registro REACH:<br>CLP Clasificación: | 2440-22-4<br>219-470-5<br><b>H317 Skin Sens. 1</b><br><b>H413 Aquatic Chronic 4</b>  |
| Hidrocarburos, C7-C9, isoalcanos   | ≤ 0,4 % | Número CAS:<br>EINECS:<br>Número de registro REACH:<br>CLP Clasificación: | 921-728-3<br>01-2119471305-42<br><b>H225 Flam. Liq. 2</b><br><b>H304 Asp. Tox. 1</b><br><b>H315 Skin Irrit. 2</b><br><b>H336 STOT SE 3</b><br><b>H411 Aquatic Chronic 2</b>                |
| Hidrocarburos, C9-12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)  | ≤ 0,3 % | Número CAS:<br>EINECS:<br>Número de registro REACH:<br>CLP Clasificación: | 919-446-0<br>01-2119458049-33<br><b>EUH066</b><br><b>H226 Flam. Liq. 3</b><br><b>H304 Asp. Tox. 1</b><br><b>H336 STOT SE 3</b><br><b>H372 STOT RE 1</b><br><b>H411 Aquatic Chronic 2</b>   |

Para el texto completo de las frases H mencionadas en esta sección, ver la sección 16.

## 4 SECCIÓN 4: Descripción de los primeros auxilios:

### 4.1 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Consultar siempre lo más pronto posible a un médico en caso de trastornos graves o persistentes.

**Contacto con la piel:** quitarse toda la ropa contaminada, lavar ante todo con mucha agua, consultar al médico si necesario..

**Contacto con los ojos:** primeramente lavar con agua prolongadamente (quitarse las lentes de contacto si se puede hacer facilmente) después visitar a un médico..

**Ingestión:** lavar la boca, no provocar el vómito y transportar al hospital inmediatamente.

**Inhalación:** sentar recto, aire fresco, descanso y transportar al hospital.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Contacto con la piel:</b>  | enrojecimiento, dolor  |
| <b>Contacto con los ojos:</b> | enrojecimiento, dolor, vista borrosa                                 |
| <b>Ingestión:</b>             | diarrea, dolores de cabeza, cólicos abdominales, somnolencia, vómito |
| <b>Inhalación:</b>            | dolor de garganta, tos, disnea, dolores de cabeza                    |

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

ninguno

## 5 SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios:

### 5.1 Medios de extinción:

agua pulverizada, CO2, espuma, polvo

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

ninguno

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

**Medios de extinción a evitar:** ninguno

## 6 SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental:

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

No andar sobre las materias derramadas, no tocarlas y evitar la inhalación de gases, humo, polvo y vapores poniéndose contra el viento. Quitarse toda ropa y equipos de protección contaminados después de su utilización y deshacerse de estos de forma segura.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

no dejar fluir en cloacas o cursos de agua.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

eliminar con material absorbente.

### 6.4 Referencia a otras secciones:

para obtener más información, consulte las secciones 8 y 13.

## 7 SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento:

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

manejar con cuidado para evitar vertidos.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

consérvese en un recipiente herméticamente cerrado, en un lugar cerrado, libre de heladas y bien ventilado.

### 7.3 Usos específicos finales:

uso profesional





## 8 SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual:

### 8.1 Parámetros de control:

Lista de los componentes peligrosos mencionados en la Sección 3, con valores límites de exposición (TLV) conocidos

Hidrocarburos, C7-C9, isoalcanos 1,400 mg/m<sup>3</sup>, Hidrocarburos, C9-12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%) 533 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Controles de la exposición:

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Protección respiratoria:</b>   | en lugares con riesgos respiratorios, utilizar si fuera necesario una máscara facial purificadora de aire. Utilizar el tipo ABEK para la protección en estos niveles de exposición.   |  |
| <b>Protección cutánea:</b>        | manipular con guantes de nitrilo (EN 374). Espesor recomendada: ≥ 0,35 mm. Valor de permeación: Nivel ≥ 480 min. Verificar a fondo los guantes antes de usarlos. Quítense los guantes cuidadosamente, sin tocar la superficie exterior con la mano descubierta. La idoneidad de los guantes de protección para un lugar de trabajo específico, deberá ser consultada con el fabricante. Lávese y séquese las manos. |  |
| <b>Protección de los ojos:</b>    | mantener las botellas lavavojos de emergencia, con agua pura, al alcance de la mano. Gafas de protección contra el polvo ajustadas. En caso de problemas excepcionales de proceso, utilizar protección facial y ropa de protección individual.  |  |
| <b>Otros tipos de protección:</b> | ropa de protección impermeable. El tipo de medios de protección individual dependerá de la concentración y cantidad de las sustancias peligrosas en un lugar determinado.   |  |

## 9 SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas:

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Punto/intervalo de fusión:</b>                                   | /               |
| <b>Punto/intervalo de ebullición:</b>                               | 100 °C — 215 °C |
| <b>pH:</b>  | /               |
| <b>pH 1% diluido en agua:</b>                                       | /               |
| <b>Presión de vapor/20°C:</b>                                       | 51 300 Pa       |
| <b>Densidad de vapor:</b>   | no disponible   |
| <b>Densidad relativa, 20°C:</b>                                     | /               |
| <b>Aspecto, 20°C:</b>   | líquido         |
| <b>Punto de inflamación:</b>  | 11 °C           |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b>                                | no disponible   |
| <b>Temperatura de auto-inflamación:</b>                             | 380 °C          |
| <b>Límites superior de inflamabilidad o de explosividad, Vol %:</b> | 12,500 %        |
| <b>Límites inferior de inflamabilidad o de explosividad, Vol %:</b> | 0,700 %         |
| <b>Propiedades explosivas:</b>                                      | no disponible   |
| <b>Propiedades comburentes:</b>                                     | no disponible   |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>                               | /               |
| <b>Solubilidad en agua:</b>   | no soluble      |
| <b>Coefficiente de reparto n-octanol/agua:</b>                      | no disponible   |
| <b>Olor:</b>  | característico  |
| <b>Umbral olfativo:</b>   | no disponible   |
| <b>Viscosidad dinámico, 20°C:</b>                                   | /               |
| <b>Viscosidad cinemático, 40°C:</b>                                 | /               |
| <b>Tasa de evaporación (n-BuAc = 1):</b>                            | 1,500           |

### 9.2 Información adicional:

**Compuesto orgánico volátil (COV):** 64,42 %  
**Compuesto orgánico volátil (COV):** /  
**Prueba de combustibilidad sostenida:** /

## 10 SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad:

### 10.1 Reactividad:

estable en condiciones normales.

### 10.2 Estabilidad química:

estable en condiciones normales.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

ninguno

### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

proteger de la luz solar y de temperaturas > 50°C.

### 10.5 Materiales incompatibles::

ácidos, bases, agentes oxidantes y de reducción

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

estable en condiciones normales

## 11 SECCIÓN 11: Información toxicológica:

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

**H315 Skin Irrit. 2:** Provoca irritación cutánea.  
**H317 Skin Sens. 1:** Puede provocar una reacción alérgica cutánea.  
**H335 STOT SE 3:** Puede irritar las vías respiratorias.

**Toxicidad aguda calculada, ATE oral:** /

**Toxicidad aguda calculada, ATE dermal:** /

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| metacrilato de metilo                 | LD50 oral rata: ≥ 5 000 mg/kg<br>LD50 dermal conejo: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l |
| 2-etilhexil acrilato                  | LD50 oral rata: ≥ 5 000 mg/kg<br>LD50 dermal conejo: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l |
| Diacrilato bisfenol A diglicidil éter | LD50 oral rata: ≥ 5 000 mg/kg<br>LD50 dermal conejo: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l |

|   |   |
|---|---|
| Masa de reacción de 2,2'-[(4-metilfenil) imino] bisetanol y etanol 2 - [[2-(2-hidroxietoxi) etil] (4-metilfenil) amino] - | LD50 oral rata: 619 mg/kg<br>LD50 dermal conejo: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l     |
| Diacrilato de tripropilenglicol   | LD50 oral rata: ≥ 5 000 mg/kg<br>LD50 dermal conejo: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l |
| 2-(2H-benzotriazole-2-il)-p-cresol  | LD50 oral rata: ≥ 5 000 mg/kg<br>LD50 dermal conejo: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l |
| Hidrocarburos, C7-C9, isoalcanos  | LD50 oral rata: 2 000 mg/kg<br>LD50 dermal conejo: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l   |
| Hidrocarburos, C9-12, n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, aromáticos (2-25%)   | LD50 oral rata: 2 000 mg/kg<br>LD50 dermal conejo: ≥ 5 000 mg/kg<br>CL50, Inhalación, rata, 4h: ≥ 50 mg/l   |

## 12 SECCIÓN 12: Información ecológica:

### 12.1 Toxicidad:

|   |  |
|---|--|
| metacrilato de metilo   | LC50 (Pescado): > 79 mg/L (96h)<br>NOEC (Pescado): 40 mg/L (96h)<br>EC50 (daphnia): 69 mg/L (48h)<br>NOEC (daphnia): 48 mg/L (48h)<br>EC50 (algas): > 110 mg/L (72h)<br>NOEC (algas): 49 mg/L (72h)                  |
| 2-etilhexil acrilato  | LC50 (Pescado): 4.6 mg/L (96h)<br>NOEC (Pescado): 0.78 mg/L (96h)<br>EC50 (daphnia): 8.74 mg/L (48h)<br>EC50 (algas): 5.9 mg/L (72h)<br>NOEC (algas): < 1.8 mg/L (96h)   |
| Diacrilato bisfenol A diglicidil éter   | LC50 (Pescado): > 0,082 mg/L (96h)<br>EC50 (daphnia): > 16 mg/L (48h)<br>NOEC (daphnia): > 16 mg/L (48h)<br>EC50 (algas): 17 mg/L (72h)<br>NOEC (algas): 0,19 mg/L (72h)<br>EC50 (microorganismos): > 1000 mg/L (3h) |
| Masa de reacción de 2,2'-[(4-metilfenil) imino] bisetanol y etanol 2 - [[2-(2-hidroxietoxi) etil] (4-metilfenil) amino] - | LC50 (Pescado): >100 mg/L (96h)<br>EC50 (daphnia): 48 mg/L (48h)   |
| Diacrilato de tripropilenglicol   | LC50 (Pescado): > 4.6 - 10 mg/L (96h)<br>NOEC (Pescado): 2.15 mg/L (96h)<br>EC50 (daphnia): 89 mg/L (48h)<br>EC50 (algas): 65.9 mg/L (72h)   |

### 12.2 Persistencia y degradabilidad:

no hay datos disponibles

### 12.3 Potencial de bioacumulación:

|  | Información adicional: |
|--|------------------------|
| Masa de reacción de 2,2'-[[4-metilfenil] imino] bisetanol y etanol 2'-[[2-(2-hidroxietoxi) etil] (4-metilfenil) amino] - | Log Kow = 2,17         |

### 12.4 Movilidad en el suelo:

**Categoría de peligrosidad para las aguas, WGK (AwSV):** 1

**Solubilidad en agua:** no soluble

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y MPMB:

no hay datos disponibles

### 12.6 Otros efectos adversos:

no hay datos disponibles

## 13 SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación:

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

El vertido del producto en cloacas no está permitido. El producto debería ser eliminado por servicios autorizados. Observar siempre posibles regulaciones locales restrictivas.

## 14 SECCIÓN 14: Información relativa al transporte:

### 14.1 Número ONU:

1866

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

UN 1866 Resina en solución, 3, II, (D/E)

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:

**Clase(s):** 3  
**Número de identificación del peligro:** 33

### 14.4 Grupo de embalaje:

II

### 14.5 Peligros para el medio ambiente:

no peligroso para el medio ambiente

### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios:

**Características de peligro:** Riesgo de incendio. Riesgo de explosión. Los dispositivos de confinamiento pueden explotar bajo los efectos del calor.

**Indicaciones suplementarias:** Refugiarse. Mantenerse lejos de zonas bajas. Evitar que la fuga de materias alcancen el medio acuático o el sistema de alcantarillado.







## 15 SECCIÓN 15: Información reglamentaria:

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

|  |   |
|--|---|
| <b>Categoría de peligrosidad para las aguas, WGK (AwSV):</b> | 1   |
| <b>Compuesto orgánico volátil (COV):</b>                     | 64,424 %  |
| <b>Compuesto orgánico volátil (COV):</b>                     | /   |
| <b>Composición según reglamento (CE) 648/2004:</b>           | Hidrocarburos alifáticos < 5%, Hidrocarburos aromáticos < 5%, Blanqueantes ópticos < 5% |

### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

no hay datos disponibles

## 16 SECCIÓN 16: Información adicional:

### Explicación de las abreviaturas:

|                |  |
|----------------|--|
| <b>ADR:</b>    | Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre |
| <b>ATE:</b>    | Acute Toxicity Estimate  |
| <b>BCF:</b>    | factor de bioconcentración   |
| <b>CLP:</b>    | Classification, Labelling and Packaging of chemicals                                     |
| <b>CAS:</b>    | Chemical Abstracts Service   |
| <b>EINECS:</b> | European Inventory of Existing Commercial chemical Substances                            |
| <b>LC50:</b>   | median Lethal Concentration for 50% of subjects  |
| <b>LD50:</b>   | median Lethal Dose for 50% of subjects   |
| <b>MPMB:</b>   | sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas  |
| <b>Nr.:</b>    | número   |
| <b>PTB:</b>    | persistentes, tóxicos, bioacumulables  |
| <b>TLV:</b>    | Threshold Limit Value  |
| <b>UFI:</b>    | Unique Formula Identifier  |
| <b>WGK:</b>    | Clase de peligro acuático  |
| <b>WGK 1:</b>  | poco peligroso para el agua  |
| <b>WGK 2:</b>  | peligroso para el agua   |
| <b>WGK 3:</b>  | extremadamente peligroso para el agua  |

### Explicación de las Frases H:

**H225 Flam. Liq. 2:** Líquido y vapores muy inflamables. **H226 Flam. Liq. 3:** Líquido y vapores inflamables. **H302 Acute tox. 4:** Nocivo en caso de ingestión. **H304 Asp. Tox. 1:** Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. **H315 Skin Irrit. 2:** Provoca irritación cutánea. **H317 Skin Sens. 1:** Puede provocar una reacción alérgica cutánea. **H318 Eye Dam. 1:** Provoca lesiones oculares graves. **H319 Eye Irrit. 2:** Provoca irritación ocular grave. **H335 STOT SE 3:** Puede irritar las vías respiratorias. **H336 STOT SE 3:** Puede provocar somnolencia o vértigo. **H372 STOT RE 1:** Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. **H411 Aquatic Chronic 2:** Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**H412 Aquatic Chronic 3:** Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
**H413 Aquatic Chronic 4:** Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

**Método de cálculo CLP:**

Método de cálculo.

**Motivo de la revisión, modificaciones hechas en las secciones siguientes:**

Secciones: 3, 9.2, 15.1

**MSDS número de referencia:**

ECM-106476,00

*Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada en conformidad el Anexo II/A de la reglamento N° 2015/830. La clasificación se calculó de acuerdo con la reglamento 1272/2008 europeo con sus enmiendas respectivas. Esta Ficha ha sido preparada con con el mayor esmero posible.. No se acepta ninguna responsabilidad para daños de cualquier tipo producidos por el uso de estos datos o del producto referido. En caso de utilizar este preparado para experimentación o para una nueva aplicación, el usuario debe realizar un estudio sobre la idoneidad de los materiales y las medidas de seguridad a tener en cuenta.*