

Data di revisione: martedì 5 maggio 2020

1 SEZIONE 1: Elementi identificatori della sostanza o della miscela e della società/impresa:

1.1 Identificatore del prodotto:

Resipox B

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:

uso professionale

Concentrazione di uso: /

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:

RESIPLAST NV

Gulkenrodestraat 3

B2160 Wommelgem

Tel: 033200211 — Fax: 033226380

E-mail: info@resiplast.be — Sito web: <http://www.resiplast.be/>

1.4 Numero telefonico di chiamata urgente:

+32 70 245 245

2 SEZIONE 2: Indicazione dei pericoli:

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:

Classificazione della sostanza o della miscela in conformità con regolamento (UE) 1272/2008:

H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H317 Skin Sens. 1 H341 Muta. 2 H412 Aquatic Chronic 3

2.2 Informazioni da indicare sull'etichetta:

Pittogrammi:



Avvertenza:

Pericolo

Indicazioni di pericolo:

| | |
|--------------------------------|---|
| H302 Acute tox. 4: | Nocivo se ingerito. |
| H314 Skin Corr. 1B: | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| H317 Skin Sens. 1: | Può provocare una reazione allergica della pelle. |
| H341 Muta. 2: | Sospettato di provocare alterazioni genetiche. |
| H412 Aquatic Chronic 3: | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |

Consigli di prudenza:

| | |
|------------------------|--|
| P260: | Non respirare la polvere/i vapori/gli aerosol. |
| P303+P361+P353: | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. |
| P305+P351+P338: | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P310: | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. |
| P405: | Conservare sotto chiave. |
| P501: | Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. |

Contiene:

2,4,6-tris(dimetilamminometil)fenolo m-fenilenbis(metilammina) Alcool benzilico Isophoronediammina

2.3 Altri pericoli:

nessuno

3 SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti:

| | | |
|---------------------------|--------|--|
| Isophoronediammina | ≤ 30 % | Nr. CAS: 2855-13-2 EINECS: 220-666-8 N° registrazione reach: 01-2119514687-32 CLP Classificazione: H302+H312 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H317 Skin Sens. 1 H412 Aquatic Chronic 3 |
| Alcool benzilico | ≤ 30 % | Nr. CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 N° registrazione reach: 01-2119492630-38 CLP Classificazione: H302 Acute tox. 4 H319 Eye Irrit. 2 H332 Acute tox. 4 |
| m-fenilenbis(metilammina) | ≤ 10 % | Nr. CAS: 1477-55-0 EINECS: 216-032-5 N° registrazione reach: 01-2119480150-50 CLP Classificazione: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H317 Skin Sens. 1 H332 Acute tox. 4 H412 Aquatic Chronic 3 |

| | | |
|--------------------------------------|--------|--|
| 2,4,6-tris(dimetilamminometil)fenolo | ≤ 10 % | Nr. CAS: 90-72-2 EINECS: 202-013-9 N° registrazione reach: 01-2119560597-27 CLP Classificazione: H302 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1C |
| Fenolo | ≤ 2 % | Nr. CAS: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 N° registrazione reach: 01-2119471329-32 CLP Classificazione: H301 Acute tox. 3 H311 Acute tox. 3 H314 Skin Corr. 1B H331 Acute tox. 3 H341 Muta. 2 H373 STOT RE 2 |

Per il testo completo delle frasi H menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16.

4 SEZIONE 4: Misure di pronto soccorso:

4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso:

Consultare sempre il più presto possibile un medico in caso di disturbi seri o continuati.

| | |
|--------------------------------|--|
| Contatto con la pelle: | togliersi i vestiti contaminati, lavare la pelle con abbondante acqua e trasportare subito all'ospedale. |
| Contatto con gli occhi: | prima sciacquare a lungo con acqua (togliersi le lenti a contatto se è possibile farlo facilmente) poi consultare un medico. |
| Ingestione: | sciacquare la bocca, non far vomitare e trasportare in ospedale immediatamente. |
| Inalazione: | far sedere il paziente ben diritto, aria fresca, riposo e trasportarlo in ospedale. |

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati:

| | |
|--------------------------------|--|
| Contatto con la pelle: | corrosivo, arrossamento, dolore, ustioni gravi |
| Contatto con gli occhi: | corrosivo, arrossamento, vista confusa, dolore |
| Ingestione: | corrosivo, mancanza di fiato, vomito, bolle sulle labbra e sulla lingua, dolore bruciante nella bocca e nella gola, nell'esofago e nello stomaco |
| Inalazione: | mal di testa, vertigini, sonnolenza e perdita della conoscenza |

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti spec:

nessuno

5 SEZIONE 5: Misure antincendio:

5.1 Mezzi di estinzione:

acqua nebulizzata, CO2, polvere, schiuma

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:

nessuno

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi:

Mezzi estinguenti da evitare:: nessuno

6 SEZIONE 6: Misure in caso di fuoriuscita accidentale:

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

non toccare e non camminare sulle perdite di materie fuoriuscite ed evitare, rimanendo sopravento, di inalare esalazioni, fumi, polveri e vapori dopo l'uso rimuovere gli indumenti ed i mezzi di protezione contaminati e smaltirli in sicurezza.

6.2 Precauzioni ambientali:

non lasciar defluire in fognature o corsi d'acqua.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

rimuovere il prodotto usando un materiale assorbente.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni:

per ulteriori informazioni vedere i paragrafi 8 e 13.

7 SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio:

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:

manipolare con cura per evitare perdite.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:

conservare in un recipiente ben chiuso, in un ambiente chiuso, protetto dal gelo e ben ventilato.

7.3 Usi finali particolari:

uso professionale




8 SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale:

8.1 Parametri di controllo:

Qui segue la lista dei componenti pericolosi menzionati nella Sezione 3, di cui i TLV (valori limite di esposizione) sono conosciuti

Fenolo 8 mg/m³

8.2 Controlli dell'esposizione:

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| Protezione respiratoria: | usare con una ventilazione ad aspirazione sufficiente. Laddove si potrebbero verificare dei rischi alla respirazione, usare una maschera facciale che purifica l'aria. Per proteggersi contro questi livelli di carico, usare il tipo ABEK. |  |
| Protezione della pelle: | manipolare con dei guanti di viton (EN 374), spessore dello strato 0,70 mm tempo di penetrazione > 480 Min. Controllare bene i guanti prima dell'uso. Ritirare i guanti con prudenza senza toccare l'esterno con le mani nude. L'idoneità in uno specifico posto di lavoro deve essere concordata con il produttore dei guanti protettivi. Lavare ed asciugare le mani. |  |
| Protezione degli occhi: | tenere a portata di mano la bottiglia contenente l'acqua pura per risciacquare gli occhi. Occhiali di sicurezza antipolvere aderenti. Portare una visiera e una tuta protettiva in caso di problemi di trattamento eccezionali. |  |

Altro tipo di protezione:

vestiti impermeabili. Il tipo di mezzo protettivo dipende dalla concentrazione e dalla quantità di sostanze pericolose sul posto di lavoro in merito.



9 SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche:

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:

| | |
|--|------------------------|
| Punto/intervallo di fusione: | / |
| Punto/intervallo di ebollizione: | 205 °C — 272 °C |
| pH: | / |
| pH 1% dissolto in acqua: | / |
| Pressione di vapore/20°C: | / |
| Densità di vapore: | non disponibile |
| Densità relativa/20°C: | 1,0700 kg/l |
| Aspetto/20°C: | liquido |
| Punto di infiammabi: | / |
| Infiammabilità (solidi, gas): | non disponibile |
| Temperatura di autoaccensione: | 435 °C |
| Limite superiore di infiammabilità o di esplosività, Vol %: | 13,000 % |
| Limite inferiore di infiammabilità o di esplosività, Vol %: | 1,300 % |
| Proprietà esplosive: | non disponibile |
| Proprietà ossidanti: | non disponibile |
| Temperatura di decomposizione: | / |
| Solubilità in acqua: | non solubile |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: | non disponibile |
| Odore: | caratteristico |
| Soglia di odore: | non disponibile |
| Viscosità dinamico, 20°C: | 400 mPa.s |
| Viscosità cinematico, 40°C: | 374 mm ² /s |
| Tasso di evaporazione (n-BuAc = 1): | 0,010 |

9.2 Altri dati:

| | |
|---|-------------|
| Composto organico volatile (COV): | 25,00 % |
| Composto organico volatile (COV): | 192,600 g/l |
| Prova di mantenimento della combustione: | / |

10 SEZIONE 10: Stabilità e reattività:

10.1 Reattività:

stabile in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica:

stabile in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:

nessuno

10.4 Condizioni da evitare:

proteggere dalla luce solare e non esporre a temperature superiori ai 50°C.

10.5 Materiali incompatibili:

acidi, basi, agenti ossidanti e riducenti

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Non si decompone durante il normale utilizzo.

11 SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche:

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici:

| | |
|----------------------------|--|
| H302 Acute tox. 4: | Nocivo se ingerito. |
| H314 Skin Corr. 1B: | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| H317 Skin Sens. 1: | Può provocare una reazione allergica della pelle. |
| H341 Muta. 2: | Sospettato di provocare alterazioni genetiche. |

Tossicità acuta calcolata, ATE orale : 1 704,411 mg/kg

Tossicità acuta calcolata, ATE dermale : /

| | |
|--------------------------------------|---|
| Isophoronediammina | LD50 orale ratto: 1 030 mg/kg LD50 dermale coniglio: 1 100 mg/kg LC50, inalazione, ratto, 4h: ≥ 50 mg/l |
| Alcool benzilico | LD50 orale ratto: 1 620 mg/kg LD50 dermale coniglio: ≥ 5 000 mg/kg LC50, inalazione, ratto, 4h: 11 mg/l |
| m-fenilenbis(metilammina) | LD50 orale ratto: 1 180 mg/kg LD50 dermale coniglio: 3 100 mg/kg LC50, inalazione, ratto, 4h: 11 mg/l |
| 2,4,6-tris(dimetilamminometil)fenolo | LD50 orale ratto: 2 169 mg/kg LD50 dermale coniglio: ≥ 5 000 mg/kg LC50, inalazione, ratto, 4h: ≥ 50 mg/l |
| Fenolo | LD50 orale ratto: 340 mg/kg LD50 dermale coniglio: 660 mg/kg LC50, inalazione, ratto, 4h: 3 mg/l |

12 SEZIONE 12: Informazioni ecologiche::

12.1 Tossicità:

| | |
|--------------------|--|
| Isophoronediammina | EC50 (alghe): 12 mg/L (Scenedesmus)(72h) |
|--------------------|--|

| | |
|--------------------------------------|--|
| Alcool benzilico | LC50 (pesce): 460 mg/L (72h) EC50 (daphnia): 230 mg/L (48h) NOEC (daphnia): 310 mg/L (72h) EC50 (alghe): 770 mg/L (72h) |
| m-fenilenbis(metilammina) | LC50 (pesce): 87.6 mg/L (96h) EC50 (daphnia): 87.6 mg/L (96h) EC50 (alghe): 20.3 mg/L (72h) EC50 (microrganismi): > 1000 mg/L (30min) |
| 2,4,6-tris(dimetilamminometil)fenolo | EC50 (alghe): 84 mg/L (72h) |
| Fenolo | LC50 (pesce): 21.93 mg/L (14d) NOEC (pesce): 4 mg/L (14d) EC50 (daphnia): 3.1 mg/L (48h) EC50 (alghe): 61.1 mg/L (96h) |

12.2 Persistenza e degradabilità::

nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulazione:

nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo:

Classe di pericolosità per le acque, WGK (AwSV): 1

Solubilità in acqua: non solubile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB:

nessun dato disponibile

12.6 Altri effetti nocivi:

nessun dato disponibile

13 SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento:

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti:

Lo scolo del prodotto nelle fognature non è permesso. Lo smaltimento dovrebbe essere effettuato da servizi autorizzati. Bisogna in ogni caso aderire a possibili regolamentazioni restrittive imposte da autorità locali.

14 SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto:

14.1 Numero ONU:

2735

14.2 Nome di spedizione appropriato ONU:

UN 2735 Ammine liquide, corrosive, n.a.s., (miscela con Isophoronediammina; m-fenilenbis(metilammina)), 8, III, (E)

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto:

Classi: 8
Numero di identificazione del pericolo: 80

14.4 Gruppo d'imballaggio:

III

14.5 Pericoli per l'ambiente:

non pericoloso per l'ambiente

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:

Caratteristiche di pericolosità: Rischio di ustioni. Rischio per ambienti acquatici e sistemi fognari.
Ulteriori istruzioni: Evitare che le sostanze fuoriuscite possano raggiungere ambienti acquatici o sistemi fognari.



15 SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione:

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:

Classe di pericolosità per le acque, WGK (AwSV): 1
Composto organico volatile (COV): 25,000 %
Composto organico volatile (COV): 192,600 g/l
Composizione secondo regolamento (CE) 648/2004: nessuno

15.2 Valutazione della sicurezza chimica:

nessun dato disponibile

16 SEZIONE 16: Altri dati:

Legenda delle abbreviazioni:

ADR: l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada
ATE: Acute Toxicity Estimate
BCF: fattore di bioconcentrazione
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging of chemicals
EINECS: European INventory of Existing Commercial chemical Substances
LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects
LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects
Nr.: numero

| | |
|---------------|--|
| PTB: | persistenti, tossiche, bioaccumulabili |
| TLV: | Threshold Limit Value |
| vPvB: | sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili |
| WGK: | Classe di pericolosità acquatica |
| WGK 1: | poco pericoloso per l'acqua |
| WGK 2: | pericoloso per l'acqua |
| WGK 3: | estremamente pericolosi per l'acqua |

Legenda delle frasi H:

H301 Acute tox. 3: Tossico se ingerito. **H302 Acute tox. 4:** Nocivo se ingerito.
H302+H312 Acute tox. 4: Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle. **H311 Acute tox. 3:** Tossico a contatto con la pelle. **H314 Skin Corr. 1B:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **H314 Skin Corr. 1C:** Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. **H317 Skin Sens. 1:** Può provocare una reazione allergica della pelle.
H319 Eye Irrit. 2: Provoca grave irritazione oculare. **H331 Acute tox. 3:** Tossico se inalato.
H332 Acute tox. 4: Nocivo se inalato. **H341 Muta. 2:** Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
H373 STOT RE 2: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H412 Aquatic Chronic 3: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Metodo di calcolo CLP:

Metodo di calcolo

Motivo della revisione, modificazioni effettuate nelle seguenti sezioni:

Sezione: 11

Numero di riferimento della SDS:

ECM-106391,00

Questa Scheda di Dati di Sicurezza è stata compilata in conformità con l'allegato II/A della regolamento (UE) N. 2015/830. La classificazione è stata calcolata conformemente alla regolazione 1272/2008 con i loro emendamenti rispettivi. Tale Scheda è stata preparata con la maggior cura possibile. Tuttavia non si accetta nessuna responsabilità per danni di qualsiasi tipo che potessero essere causati dall'uso di questi dati o del prodotto in questione. Prima di usare questo preparato per una sperimentazione o per una nuova applicazione, l'utente stesso deve fare uno studio sull'idoneità del materiale e sulla sua sicurezza.