

POLYAC® CLEANER

DÉTERGENT POUR APPLICATIONS ET ÉQUIPEMENTS POLYAC®

DESCRIPTION

POLYAC® CLEANER est un liquide clair et incolore à base de méthacrylate de méthyle (MMA).

AVANTAGES

- Adhérence intermédiaire améliorée après nettoyage
- Compatibles
- Évaporation rapide pour le séchage des surfaces et des équipements
- Peut être utilisé plusieurs fois

DOMAINE D'EMPLOI

Nettoyage des couches POLYAC® et des équipements tels que mélangeurs, peigne à dents, etc.... Demandez conseil à notre service technique.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU PRODUIT

Le POLYAC® CLEANER peut être utilisé plusieurs fois, mais doit toujours être transporté et stocké dans son emballage d'origine. Une forte contamination du liquide avec la résine et le durcisseur POLYAC® CATALYST se dépose au fond de l'emballage. Le sédiment se dilate à haute température et peut provoquer une pression dans l'emballage qui peut mener à l'ouverture explosive de celui-ci. Le POLYAC® CLEANER doit donc être remplacé en temps opportun par un produit frais et non contaminé.

Aux fins du traitement des déchets, le POLYAC® CLEANER doit être considéré comme un solvant organique et éliminé comme un matériau solide.

Pour obtenir une substance solide, le POLYAC® CLEANER doit être ajouté à 10-20 % de poids à un résidu de résine POLYAC® que l'on laisse durcir après mélange.

APPLICATION

En cas d'utilisation comme agent de nettoyage pour la surface, veuillez demander plus d'informations à notre service technique.

CONDITIONS D'APPLICATIONS

A utiliser entre +0 °C et +35 °C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPARENCE - COMPOSITION

Liquide, transparent

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Odeur	Odeur Typique MMA
Viscosité	<1 Pa.s
Masse spécifique	0,94 kg/dm³

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE



CONDITIONNEMENT

POLYAC® CLEANER	20 kg	Seau métallique
-----------------	-------	-----------------

STOCKAGE ET CONSERVATION

Conservez POLYAC® CLEANER dans un endroit sec et bien ventilé entre +5 °C et +35 °C (préférable: +15 à +20 °C).

Durée de conservation : 12 mois après date de fabrication.

En cas de doute, contactez RESIPLAST SA et indiquez le numéro de lot sur l'emballage. Ne pas rejeter dans les eaux souterraines, les eaux de surface ou les égouts. Éliminer les emballages contaminés et les résidus conformément aux exigences légales en vigueur.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement les fiches de sécurité avant l'utilisation de POLYAC® CLEANER. Pendant la mise en œuvre une odeur caractéristique se dégage. Assurer une volonté adéquate, tenir éloigné des sources d'inflammation et ne pas fumer. Éviter tout contact avec la peau. Une irritation et/ou une hypersensibilité des yeux peuvent survenir en cas de concentration élevée de vapeurs, d'inhalation et/ou de contact avec la peau. Ne stockez pas de nourriture ou boisson dans le même endroit de travail. Portez toujours un équipement de protection individuelle conformément aux directives et à la législation en vigueur. La portée de gants et de lunettes de sécurité est obligatoire.

Les informations ci-dessus sont communiquées en toute bonne foi, sans offrir toutefois une quelconque garantie. L'application, l'utilisation et la manipulation des produits étant effectuées hors de notre contrôle, elles relèvent de la responsabilité de l'utilisateur/la personne en charge de l'application. Dans l'éventualité où KorAC SA devrait être néanmoins tenue responsable du dommage encouru, les dommages-intérêts seront toujours limités à la valeur des marchandises livrées. Nous nous efforçons de livrer en tout temps des marchandises d'une haute qualité constante. Toutes les valeurs de cette fiche technique sont des valeurs moyennes résultant d'essais réalisés en conditions laboratoire (20 °C et 50 % HR). Les valeurs mesurées sur chantier peuvent présenter un léger écart puisque les conditions ambiantes, l'application et la manière de travailler avec nos produits tombent hors de notre contrôle. N'ajoutez aucun produit autre que ceux indiqués dans la documentation technique. La présente version remplace toutes les précédentes. Version 2.0 Date: 28 mars 2023 11:19 AM