

POLYAC® CLEANER

REINIGUNGSMITTEL FÜR POLYAC®-ANWENDUNGEN UND -GERÄTE

ZUSAMMENSETZUNG

POLYAC® CLEANER ist eine klare, farblose Flüssigkeit auf Basis von Methylmethacrylat (MMA).

VORTEILE

- Verbesserte Zwischenhaftung nach der Reinigung
- Kompatibel
- Schnelle Verdunstung zum Trocknen von Oberflächen und Geräten
- Mehrfach verwendbar

ANWENDUNGSGEBIET

Reinigung von Polyac-Schichten und Geräten wie Mischer, Zahnkamm, ... Lassen Sie sich von unserem technischen Service beraten.

ANWENDUNG

PRODUKTVORBEREITUNG

POLYAC® CLEANER kann mehrfach verwendet werden, muss aber immer in der Originalverpackung transportiert und gelagert werden. Starke Verunreinigungen der Flüssigkeit mit Harz und Härter POLYAC® CATALYST setzen sich auf dem Boden des Behälters ab. Die Ablagerungen dehnen sich bei hohen Temperaturen aus und können dazu führen, dass der Behälter unter Druck gerät und explodiert. POLYAC® CLEANER sollte daher rechtzeitig durch ein frisches, nicht kontaminiertes Produkt ersetzt werden.

POLYAC® CLEANER muss angesichts der Entsorgung als organisches Lösungsmittel betrachtet und als Feststoff vernichtet werden.

Um einen Feststoff zu erhalten, werden 10-20 Gew.-% POLYAC® CLEANER zu einem Überschuss an POLYAC®-Harz hinzugefügt, das man nach dem Mischen aushärten lässt.

ANWENDUNG

Bei Verwendung als Reinigungsmittel für die Oberfläche fragen Sie bitte unseren technischen Service nach weiteren Informationen.

AUFTRAGSKONDITIONEN

Zu verwenden zwischen + 0 °C und + 35 °C.

TECHNISCHE DATEN

ERSCHEINUNG - ZUSAMMENSTELLUNG

Flüssig, transparent.

TECHNISCHE DATEN

Geruch	Typischer MMA-Duft
Viskosität	<1 Pa.s
Spezifisches Gewicht	0,94 kg/dm ³

REFERENZUNTERLAGEN



VERPACKUNG

POLYAC® CLEANER	20 kg	Metalleimer
-----------------	-------	-------------

LAGERUNG UND LAGERFÄHIGKEIT

POLYAC® CLEANER an einem trockenen, gut belüfteten Ort zwischen +5 und +35 °C lagern.

Haltbarkeit: 12 Monate ab Produktionsdatum.

Wenden Sie sich im Zweifelsfall an RESIPLAST NV und geben Sie die Chargennummer auf der Verpackung an. Nicht in Grundwasser, Oberflächenwasser oder Kanalisation gelangen lassen. Kontaminierte Verpackungen und Rückstände gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter sorgfältig durch, bevor Sie POLYAC® CLEANER verwenden. Bei der Verarbeitung entsteht ein charakteristischer Geruch. Für ausreichende Belüftung sorgen, von Zündquellen fernhalten und nicht rauchen. Hautkontakt vermeiden. Augenreizung und/oder Überempfindlichkeit können bei starker Dampfkonzentration, Einatmen und/oder Hautkontakt auftreten. Bewahren Sie Lebensmittel (Essen, Trinken) nicht am selben Arbeitsplatz. Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung gemäß den geltenden örtlichen Richtlinien und Gesetzen. Handschuhe und Schutzbrille sind obligatorisch.

Die obenstehenden Angaben werden in gutem Glauben gemacht, stellen jedoch keine Garantie dar. Da die Anwendung, Verarbeitung und Handhabung der Produkte außerhalb unserer Kontrolle erfolgen, obliegen sie der Verantwortung des Anwenders bzw. der Person, die für die Anwendung zuständig ist. Sollte Korac NV dennoch für einen entstandenen Schaden haftbar gemacht werden, beschränkt sich der Schadenersatz stets auf den Wert der gelieferten Waren. Wir bemühen uns, jederzeit Waren in gleichbleibend hoher Qualität zu liefern. Alle Werte in diesem technischen Datenblatt sind Durchschnittswerte, die sich aus Tests ergeben, die unter Laborbedingungen (20 °C und 50 % rF) durchgeführt wurden. Die auf der Baustelle gemessenen Werte können kleine Abweichungen aufweisen, aufgrund der Tatsache dass die Umgebungsbedingungen, die Anwendung und die Verarbeitung unserer Produkte außerhalb unserer Kontrolle fallen. Fügen Sie keine anderen als die in der technischen Dokumentation angegebenen Produkte hinzu. Diese Version ersetzt alle früheren Fassungen. Version 1.0, Datum: 28 März 2023 11:16 AM