

Fecha de revisión: martes, 5 de noviembre de 2019

### 1 SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa:

#### 1.1 Identificador del producto:

AP LIFT 475 COMP. B

#### 1.2 Usos pertinentes conocidos de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:

/

Concentración de uso: /

#### 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:

##### RESIPLAST NV

Gulkenrodestraat 3

B2160 Wommelgem

Tel: 033200211 — Fax: 033226380

E-mail: [info@resiplast.be](mailto:info@resiplast.be) — Sitio web: <http://www.resiplast.be/>

#### 1.4 Teléfono de emergencia:

+32 70 245 245

### 2 SECCIÓN 2: Identificación de los peligros:

#### 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

Clasificación de la sustancia o de la mezcla en conformidad el reglamento N° (UE) 1272/2008:

**H315 Skin Irrit. 2 H319 Eye Irrit. 2**

#### 2.2 Elementos de la etiqueta:

Pictogramas:



Palabra de advertencia:

Atención

Indicaciones de peligro:

**H315 Skin Irrit. 2:** Provoca irritación cutánea.  
**H319 Eye Irrit. 2:** Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

**P264:** Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.  
**P280:** Llevar guantes, prendas, gafas, máscara de protección.  
**P305+P351+P338:** EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
**P332+P313:** En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.  
**P337+P313:** Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.  
**P362+P364:** Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.

Contiene:

ninguno

2.3 Otros peligros:

ninguno

3 SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes:

|                            |       |  |
|----------------------------|-------|--|
| Etilendiamina, propoxilada | ≤ 5 % | Número CAS: 25214-63-5<br>EINECS: 500-035-6<br>Número de registro REACH:<br>CLP Clasificación: <b>H319 Eye Irrit. 2</b>  |
| Ciclohexildimetilamina     | ≤ 3 % | Número CAS: 98-94-2<br>EINECS: 202-715-5<br>Número de registro REACH: 01-2119533030-60<br>CLP Clasificación: <b>H226 Flam. Liq. 3<br/>H301+H311+H331 Acute tox. 3<br/>H314 Skin Corr. 1B</b> |

Para el texto completo de las frases H mencionadas en esta sección, ver la sección 16.

4 SECCIÓN 4: Descripción de los primeros auxilios:

4.1 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Consultar siempre lo más pronto posible a un médico en caso de trastornos graves o persistentes.

**Contacto con la piel:** quitarse toda la ropa contaminada, lavar ante todo con mucha agua, consultar al médico si necesario..  
**Contacto con los ojos:** primeramente lavar con agua prolongadamente (quitarse las lentes de contacto si se puede hacer fácilmente) después visitar a un médico..  
**Ingestión:** lavar la boca, no provocar el vómito y transportar al hospital inmediatamente.  
**Inhalación:** sentar recto, aire fresco, descanso y transportar al hospital.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Contacto con la piel:</b>  | enrojecimiento, dolor  |
| <b>Contacto con los ojos:</b> | enrojecimiento   |
| <b>Ingestión:</b>             | diarrea, dolores de cabeza, cólicos abdominales, somnolencia, vómito |
| <b>Inhalación:</b>            | dolor de garganta, tos, disnea, dolores de cabeza                    |

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

ninguno

## 5 SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios:

### 5.1 Medios de extinción:

agua pulverizada, CO2, espuma, polvo

### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

ninguno

### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

**Medios de extinción a evitar:** ninguno

## 6 SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental:

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

No andar sobre las materias derramadas, no tocarlas y evitar la inhalación de gases, humo, polvo y vapores poniéndose contra el viento. Quitarse toda ropa y equipos de protección contaminados después de su utilización y deshacerse de estos de forma segura.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

no dejar fluir en cloacas o cursos de agua.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

eliminar con material absorbente.

### 6.4 Referencia a otras secciones:

para obtener más información, consulte las secciones 8 y 13.

## 7 SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento:

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

manejar con cuidado para evitar vertidos.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

consérvese en un recipiente herméticamente cerrado, en un lugar cerrado, libre de heladas y bien ventilado.

### 7.3 Usos específicos finales:

/




## 8 SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual:

### 8.1 Parámetros de control:

Lista de los componentes peligrosos mencionados en la Sección 3, con valores límites de exposición (TLV) conocidos

/

### 8.2 Controles de la exposición:

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Protección respiratoria:</b>   | no son necesarios medios de protección respiratoria. En caso de exposición desagradable, usar máscaras para gas del tipo ABEK. Si fuera necesario, utilizar con suficiente ventilación por extracción   |   |
| <b>Protección cutánea:</b>        | manipular con guantes de nitrilo (EN 374). Espesor recomendada: $\geq 0,35$ mm. Valor de permeación: Nivel $\geq 480$ min. Verificar a fondo los guantes antes de usarlos. Quítense los guantes cuidadosamente, sin tocar la superficie exterior con la mano descubierta. La idoneidad de los guantes de protección para un lugar de trabajo específico, deberá ser consultada con el fabricante. Lávese y séquese las manos. |  |
| <b>Protección de los ojos:</b>    | mantener las botellas lavaojos de emergencia, con agua pura, al alcance de la mano. Gafas de protección contra el polvo ajustadas. En caso de problemas excepcionales de proceso, utilizar protección facial y ropa de protección individual.   |  |
| <b>Otros tipos de protección:</b> | ropa de protección impermeable. El tipo de medios de protección individual dependerá de la concentración y cantidad de los sustancias peligrosas en un lugar determinado.   |  |

## 9 SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas:

### 9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas:

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Punto/intervalo de fusión:</b>                                   | /               |
| <b>Punto/intervalo de ebullición:</b>                               | 100 °C — 300 °C |
| <b>pH:</b>  | /               |
| <b>pH 1% diluido en agua:</b>                                       | /               |
| <b>Presión de vapor/20°C:</b>                                       | 3 990 Pa        |
| <b>Densidad de vapor:</b>   | no disponible   |
| <b>Densidad relativa, 20°C:</b>                                     | 1,0600 kg/l     |
| <b>Aspecto, 20°C:</b>   | líquido         |
| <b>Punto de inflamación:</b>  | /               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas):</b>                                | no disponible   |
| <b>Temperatura de auto-inflamación:</b>                             | /               |
| <b>Límites superior de inflamabilidad o de explosividad, Vol %:</b> | 19,000 %        |
| <b>Límites inferior de inflamabilidad o de explosividad, Vol %:</b> | 3,600 %         |
| <b>Propiedades explosivas:</b>                                      | no disponible   |
| <b>Propiedades comburentes:</b>                                     | no disponible   |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>                               | /               |
| <b>Solubilidad en agua:</b>   | no soluble      |
| <b>Coefficiente de reparto n-octanol/agua:</b>                      | no disponible   |
| <b>Olor:</b>  | característico  |
| <b>Umbral olfativo:</b>   | no disponible   |

Viscosidad dinámico, 20°C: /  
Viscosidad cinemático, 40°C: /  
Tasa de evaporación (n-BuAc = 1): 0,300

## 9.2 Información adicional:

Compuesto orgánico volátil (COV): 2,60 %  
Compuesto orgánico volátil (COV): 27,563 g/l  
Prueba de combustibilidad sostenida: /

## 10 SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad:

### 10.1 Reactividad:

estable en condiciones normales.

### 10.2 Estabilidad química:

estable en condiciones normales.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

ninguno

### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

proteger de la luz solar y de temperaturas > 50°C.

### 10.5 Materiales incompatibles::

ácidos, bases, agentes oxidantes y de reducción

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

estable en condiciones normales

## 11 SECCIÓN 11: Información toxicológica:

### 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos:

H315 Skin Irrit. 2: Provoca irritación cutánea.  
H319 Eye Irrit. 2: Provoca irritación ocular grave.

Toxicidad aguda calculada, ATE oral: /

Toxicidad aguda calculada, ATE dermal: /

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Etilendiamina, propoxilada | LD50 oral rata: $\geq 5\ 000$ mg/kg<br>LD50 dermal conejo: $\geq 5\ 000$ mg/kg<br>CL50, Inhalación, rata, 4h: $\geq 50$ mg/l |
| Ciclohexildimetilamina     | LD50 oral rata: 272 mg/kg<br>LD50 dermal conejo: 400 mg/kg<br>CL50, Inhalación, rata, 4h: 9 mg/l                             |

## 12 SECCIÓN 12: Información ecológica:

### 12.1 Toxicidad:

|                            |                 |                     |
|----------------------------|-----------------|---------------------|
| Etilendiamina, propoxilada | LC50 (daphnia): | ca. 4600 mg/L (96h) |
|                            | EC50 (daphnia): | 100 mg/L            |
|                            | EC50 (algas):   | 150,67 mg/L         |

### 12.2 Persistencia y degradabilidad:

El tensioactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE)n° 648/2004 sobre detergentes.

### 12.3 Potencial de bioacumulación:

no hay datos disponibles

### 12.4 Movilidad en el suelo:

**Categoría de peligrosidad para las aguas, WGK (AwSV):** 1

**Solubilidad en agua:** no soluble

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y MPMB:

no hay datos disponibles

### 12.6 Otros efectos adversos:

no hay datos disponibles

## 13 SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación:

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

El vertido del producto en cloacas no está permitido. El producto debería ser eliminado por servicios autorizados. Observar siempre posibles regulaciones locales restrictivas.

## 14 SECCIÓN 14: Información relativa al transporte:

### 14.1 Número ONU:

no disponible

### 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:

ADR, IMDG, ICAO/IATA no aplicable

### 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte:

**Clase(s):** no disponible

**Número de identificación del peligro:** no disponible

#### 14.4 Grupo de embalaje:

no disponible

#### 14.5 Peligros para el medio ambiente:

no peligroso para el medio ambiente

#### 14.6 Precauciones particulares para los usuarios:

Características de peligro: no disponible

Indicaciones suplementarias: no disponible

## 15 SECCIÓN 15: Información reglamentaria:

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Categoría de peligrosidad para las aguas, WGK (AwSV): | 1                             |
| Compuesto orgánico volátil (COV):                     | 2,600 %                       |
| Compuesto orgánico volátil (COV):                     | 27,563 g/l                    |
| Composición según reglamento (CE) 648/2004:           | Tensioactivos no iónicos < 5% |

### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

no hay datos disponibles

## 16 SECCIÓN 16: Información adicional:

### Explicación de las abreviaturas:

|         |  |
|---------|--|
| ADR:    | Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de cargas peligrosas por vía terrestre |
| ATE:    | Acute Toxicity Estimate  |
| BCF:    | factor de bioconcentración   |
| CLP:    | Classification, Labelling and Packaging of chemicals                                     |
| CAS:    | Chemical Abstracts Service   |
| EINECS: | European INventory of Existing Commercial chemical Substances                            |
| LC50:   | median Lethal Concentration for 50% of subjects  |
| LD50:   | median Lethal Dose for 50% of subjects   |
| MPMB:   | sustancias muy persistentes y muy bioacumulativas  |
| Nr.:    | número   |
| PTB:    | persistentes, tóxicos, bioacumulables  |
| TLV:    | Threshold Limit Value  |
| WGK:    | Clase de peligro acuático  |
| WGK 1:  | poco peligroso para el agua  |
| WGK 2:  | peligroso para el agua   |
| WGK 3:  | extremadamente peligroso para el agua  |

### Explicación de las Frases H:

**H226 Flam. Liq. 3:** Líquido y vapores inflamables. **H301+H311+H331 Acute tox. 3:** Tóxico en caso de ingestión, contacto con la piel o inhalación. **H314 Skin Corr. 1B:** Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. **H315 Skin Irrit. 2:** Provoca irritación cutánea. **H319 Eye Irrit. 2:** Provoca irritación ocular grave.

**Método de cálculo CLP:**

Método de cálculo.

**Motivo de la revisión, modificaciones hechas en las secciones siguientes:**

Sección: 4.2

**MSDS número de referencia:**

ECM-111515,00

*Esta Ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada en conformidad el Anexo II/A de la reglamento N° 2015/830. La clasificación se calculó de acuerdo con la reglamento 1272/2008 europeo con sus enmiendas respectivas. Esta Ficha ha sido preparada con con el mayor esmero posible.. No se acepta ninguna responsabilidad para daños de cualquier tipo producidos por el uso de estos datos o del producto referido. En caso de utilizar este preparado para experimentación o para una nueva aplicación, el usuario debe realizar un estudio sobre la idoneidad de los materiales y las medidas de seguridad a tener en cuenta.*