

# POLYAC® PF

RÉSINE PUMA À DURCISSEMENT TRÈS RAPIDE POUR COUCHES D'USURE À HAUTE RÉSISTANCE



## AVANTAGES

- Après deux heures, la surface est praticable, même à des températures proches du point de congélation.
- Propriétés résistantes semi-flexible.
- Résiste aux chocs de trafic dynamiques élevés et au poinçonnement.
- Applicable en différentes couleurs et utilisable avec différents agrégats.
- Très bonne résistance à l'usure.
- Antidérapance en fonction des agrégats utilisés pour le saupoudrage.
- Exécution facile et rapide
- Perturbation du trafic et coûts de signalisation réduits au minimum.
- Composants pré-dosés



## DOMAINE D'EMPLOI

### Couche d'usure antidérapante :

- Sur la voie publique : pistes cyclables et voies suggestives pour vélos, îlots de circulation, zones de séparation, ralentisseurs, intersections, etc.
- Dans les bâtiments : bandes de signalisation
- Autour des bâtiments : rampes, aires de stationnement, escaliers, balcons et terrasses, galeries, rampes d'accès
- Stades et tribunes
- 

### Revêtement décoratif dans les espaces publics et intérieurs :

Sur les sols en béton, les places, les allées piétonnes, etc.