

# PANGEL

## VERDIKKINGSMIDDEL VOOR KUNSTHARSEN



### BESCHRIJVING

PANGEL is een verdikkingsmiddel voor epoxy, polyurethaan en PMMA producten. Toevoeging van PANGEL verhoogt de thixotropie.

### VOORDELEN

- Eenvoudig te doseren
- Lage stof vorming
- Goed vullend vermogen
- Krimprijke verharding

### VERWERKING

#### VOORBEREIDING VAN HET PRODUCT

Roer de basis (component A) homogeen voor gebruik. Voeg de volledige hoeveelheid verharder (component B) toe en meng mechanische (300 tr/min) tot beide componenten homogeen zijn. Voeg tijdens het mengen PANGEL toe tot de gewenste consistentie bereikt is.

#### COMPLEMENTAIRE PRODUCTEN

Reinigingsoplossing voor gereedschap: SOLVENT MEK

### TECHNISCHE GEGEVENS

#### UITZICHT - SAMENSTELLING

Hulpstof	Crèmekleurig poeder
----------	---------------------

#### REACTIETIJDEN

Verhardingstijd wordt niet beïnvloed door toevoeging van PANGEL.

#### VERBRUIK

0,5 tot 10% gewichtsandaal.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	0,15 kg/dm <sup>3</sup>
Kleur	Crème beige
Geur	Geurloos
Droge stofgehalte	>90%
Houdbaarheid	2 jaar

#### CHEMISCHE RESISTENTIES

PANGEL heeft geen invloed op de chemische bestendigheid van het hars. Voor meer informatie gelieve RESIPLAST NV te contacteren.

### REFERENTIEDOCUMENTEN



### VERPAKKING

PANGEL	1 kg	Kunststof emmer
	9 kg	Papieren zak

### BEWARING EN OPSLAG

PANGEL bewaren in een droge, goed verluchte opslagruimte tussen 5 en 35°C.

Houdbaarheid: 2 jaar.

In geval van twijfel RESIPLAST NV contacteren en lotnummer op verpakking vermelden. Niet lozen in grondwater, oppervlaktewater of riolerings. Verontreinigde verpakking en restanten afvoeren volgens de geldende wettelijke voorschriften.

### VOORZORGSMAATREGELEN I.V.M. VEILIGHEID

Lees aandachtig de veiligheidsbladen voor het gebruik van PANGEL. Tijdens de verwerking ontstaat er een karakteristieke geur. Zorg voor voldoende ventilatie, verwijderd houden van ontstekingsbronnen en niet roken. Huidcontact vermijden. Er kan oogirritatie en/of overgevoeligheid optreden bij hevige dampconcentratie, inademing en/of huidcontact. Levensmiddelen (voeding, drank) niet bewaren in dezelfde werkruimte. Draag steeds persoonlijke beschermende uitrusting volgens de geldende lokale richtlijnen en wetgeving. Handschoenen en veiligheidsbril zijn verplicht.

De bovenvermelde informatie wordt te goeder trouw verstrekt, echter zonder enige garanties. De toepassing, het gebruik en de verwerking van de producten vallen buiten onze controle en behoren aldus volledig tot de verantwoordelijkheid van de gebruiker/verwerker. Mocht KorAC NV alsnog verantwoordelijk gesteld worden voor opgelopen schade, dan zal de claim steeds beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen. Wij streven er steeds naar goederen met constante, hoge kwaliteit te leveren. Alle waarden op deze technische fiche zijn gemiddelde waarden die resulteren uit testen die uitgevoerd zijn onder laboratorium omstandigheden (20 °C en 50 % RH), waarden die nagemeten worden op de werf kunnen een lichte afwijking vertonen vermits de omgevingscondities, de toepassing, en de manier van verwerken van onze producten buiten onze controle vallen. Geen andere producten toevoegen dan deze die aangegeven zijn op de technische documentatie. Deze versie vervangt alle vorige versies. Versie 2.0 Date: 1 augustus 2023 3:07 p.m.