

SPETEC® SEAL GT350

LAAG VISKEUS, FLEXIBEL, HYDROFIEL, 1 COMPONENT, WATERDICHTEND, PU-INJECTIEHARS VOOR HET AFDICHTEN VAN LEKKENDE SCHEUREN EN VOEGEN, EN VOOR SCHERMINJECTIES



VOORDELEN



- 1-component hydrofiel polyurethaan hars.
- Extra waterdichting door zijn post-expansie.
- Reageert met een onmiddellijke verhoging van de viscositeit.
- Nog snellere reactietijden mogelijk met accelerator SPETEC® Gen Acc.
- "Single shot" injectie met gesloten celstructuur.
- Opschuiming 4,5-7V.
- Uitgehard zeer flexibel en zeer geschikt voor structuren waar grote bewegingen en/of zettingen kunnen voorkomen.
- Ftalaatvrij en na uitharding onschadelijk voor het milieu en resistent tegen micro organismen.



TOEPASSINGSGBIED

- Afdichten van waterlekken in beton, metselwerk en rioleringen waar beweging of zettingen worden verwacht.
- Afdichten van funderingen en beschoeiing, zoals slibwanden, damwanden, secanspaalwanden.
- Afdichten van watervoerende scheuren en voegen in tunnels.
- Scherminjecties achter tunnelwanden, beton, metselwerk, rioolbuizen.
- Injecteren van falende membranen en liners in tunnels.