

	PRODUCT	EPICOL INJ LV	EPICOL T	EPICOL U NEW	EPISOL® RP	EPISOL® FLEXIFLOOR JOINT	POLYAC® 100	POLYAC® 200
	BASISHARS	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	PU	PMMA	PMMA
	OMSCHRIJVING	Dunvloeibaar epoxy hars voor injectie van beton	Epoxy kneedpasta voor opvullen, modelleren en herstellen (onder water toepasbaar)	Thixotrope epoxy lijm	Universele epoxy voor vloeren en wanden	Polyurethaan flexibele voegvulling voor vloeren	Hoog flexibel voegvulling	Thixotroop flexibele voegvulling
	VOLDOET AAN DE VOC REGELGEVING							
TOEPASSINGEN	Repareren van barsten	■	■			■	■	■
	Verankeren (staal, glasvezel of koolstofvezel)			■				
	Anker toepassingen			■				
	Verlijmen van flexibele voegbanden			■				
	Verlijmen		■	■	■			
	Voegen					■	■	■
	Verlijmen van metaal		■	■				
	Verlijmen van hout		■	■	■			
	Verlijmen van beton		■	■	■			
	Verlijmen van baksteen / natuursteen		■	■	■			
EIGENSCHAPPEN	Chemische bestendigheid	<i>Zie chemische bestendigheidsljst</i>						
	Binnen en buiten toepasbaar		+	+	+	+	+	+
	Mechanische sterkte		+	+	+			
	Krimprijke verharding	+	+	+	+	+		
	Bewerkbaar na verharding		+	+				
	Snelle doorharding		+	+		+	++	++
	Vlak en in helling toepasbaar		+	+	+			+
	Vloeistofdicht		+	+	+	+	+	+
	Solventvrij	+	+	+	+	+	+	+
	Reactiviteit						+	+
	Min. verwerkingstemperatuur <5°C						+	+
	Toepasbaar onder water		+					
CE-ATTEST		EN 1504-5		EN 1504-4	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813
PRIMERS		n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	EPISOL® PRIMER EM/GM	POLYAC® 12 POLYAC® 14 POLYAC® 18	POLYAC® 12 POLYAC® 14 POLYAC® 18