

PRODUCT	EPISOL® PRIMER VB	EPISOL® PRIMER WTF	EPISOL® PRIMER EM/GM	EPISOL® PRIMER EL WB	EPISOL® UNIVERSAL	EPISOL® 108BD	RESIPOX® PRIMER	POLYAC® 12	POLYAC® 14	POLYAC® 15	POLYAC® 16	POLYAC® 17	POLYAC® 18	
BASISHARS	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	EPOXY	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	PMMA	
OMSCHRIJVING	Universele primer voor epoxy- en polyurethaan gietvloeren	Watergebaseerde primer en impregneerlaag voor dampdoorlatende systemen	Primer voor epoxy troffelmortels (licht thixotroop)	Antistatische, watergebaseerde epoxy tussenlaag	Epoxy bindmiddel voor universeel gebruik	Hitte bestendige schraaplaag voor onder gietasfalt	Primer voor RESIPOX® epoxy mortel	Snelhardende betonprimer voor POLYAC® systemen	Snelhardende asfaltprimer voor POLYAC® systemen	1 component metaalprimer voor POLYAC® systemen	Snelhardende tussenlaag voor vinylester systemen	Hechtprimer voor POLYAC® systemen in combinatie met gietasfalt	Beton primer POLYAC® systemen voor vochtige ondergrond	
VOLDOET AAN DE VOC REGELGEVING	VOC	VOC		VOC										
TOEPASSINGEN	Hout	■	■		■	■	■		■					
	Beton	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	
	Baksteen	■	■	■		■	■	■	■				■	
	Tegels		■											
	Anhydriet vloeren	■	■											
	Bitumineuze membranen / asfalt								■					
	Staal en non-ferrometaal		■							■				
	Droge en vochtige ondergrond	■	■										■	■
	Als tussenlaag				EPISOL® EL systemen	■	■					Vinylester systemen	BDM systeem met gietasfalt	
EIGENSCHAPPEN	Hechting	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	++	
	Indringingsvermogen	+	+			+	+		+	+		+	+	
	Waterdampdoorlatend		+		+									
	Siliconenvrij	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	
	Solventvrij	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	
	Snelle uitharding		+						++	++	+	++	++	
	Min. verwerkingstemperatuur <5°C								+	+		+	+	
	Watergebaseerd		+		+									
	CE-ATTEST	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813	EN 13813