

## 1 ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens:

### 1.1 Produktidentifikator:

**Epicol INJ/LV B**

### 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird:

Nur für professionelle Anwendung

Gebrauchskonzentration: /

### 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:

#### **RESIPLAST NV**

Gulkenrodestraat 3

B2160 Wommelgem

Tel.: 033200211 — Fax: 033226380

E-Mail: [info@resiplast.be](mailto:info@resiplast.be) — Website: <http://www.resiplast.be/>

### 1.4 Notrufnummer:

+32 70 245 245

## 2 ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren:

### 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:

Einstufung des Stoffs oder Gemischs auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:

**H302+H312 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H317 Skin Sens. 1 H360F Repr. 1B H412 Aquatic Chronic 3**

### 2.2 Kennzeichnungselemente:

Piktogramme:



## Signalwort:

Gefahr

## Gefahrenhinweise:

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>H302+H312 Acute tox. 4:</b> | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.           |
| <b>H314 Skin Corr. 1B:</b>     | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| <b>H317 Skin Sens. 1:</b>      | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| <b>H360F Repr. 1B:</b>         | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.                           |
| <b>H412 Aquatic Chronic 3:</b> | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.        |

## Sicherheitshinweise:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>P280:</b>           | Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.   |
| <b>P301+P330+P331:</b> | BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.  |
| <b>P302+P352:</b>      | BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.  |
| <b>P304+P340:</b>      | BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.                        |
| <b>P308+P313:</b>      | BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.                       |
| <b>P501:</b>           | Inhalt/Behälter gemäß lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |

## Enthält:

Benzylalkohol 2,4,6-Tris(dimethylamino-methyl)phenol Isophorondiamin

## 2.3 Sonstige Gefahren:

keine

## 3 ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

|  |        |   |   |
|--|--------|---|---|
| Isophorondiamin                        | ≤ 70 % | CAS-Nr.:<br>EINECS:<br>REACH-Registriernummer:<br>CLP-Einstufung: | 2855-13-2<br>220-666-8<br>01-2119514687-32<br><b>H302+H312 Acute tox. 4</b><br><b>H314 Skin Corr. 1B</b><br><b>H317 Skin Sens. 1</b><br><b>H412 Aquatic Chronic 3</b> |
| Benzylalkohol                          | ≤ 10 % | CAS-Nr.:<br>EINECS:<br>REACH-Registriernummer:<br>CLP-Einstufung: | 100-51-6<br>202-859-9<br>01-2119492630-38<br><b>H302 Acute tox. 4</b><br><b>H319 Eye Irrit. 2</b><br><b>H332 Acute tox. 4</b>   |
| 2,4,6-Tris(dimethylamino-methyl)phenol | ≤ 10 % | CAS-Nr.:<br>EINECS:<br>REACH-Registriernummer:<br>CLP-Einstufung: | 90-72-2<br>202-013-9<br>01-2119560597-27<br><b>H302 Acute tox. 4</b><br><b>H314 Skin Corr. 1C</b>   |

|             |       |                         |  |
|-------------|-------|-------------------------|--|
| Bisphenol A | ≤ 5 % | CAS-Nr.:                | 80-05-7  |
|             |       | EINECS:                 | 201-245-8  |
|             |       | REACH-Registriernummer: | 01-2119457856-23   |
|             |       | CLP-Einstufung:         | <b>H317 Skin Sens. 1</b><br><b>H318 Eye Dam. 1</b><br><b>H335 STOT SE 3</b><br><b>H360F Repr. 1B</b> |

Der Wortlaut der hier aufgeführten H-Sätze/Gefahrenhinweise ist Abschnitt 16 zu entnehmen.

## 4 ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen:

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen:

Immer im Fall von ernsthaften oder anhaltenden Störungen so schnell als möglich ärztlichen Rat einholen.

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Hautkontakt:</b>  | Verschmutzte Kleidung ausziehen, die Haut mit reichlich Wasser abspülen und sofort ins Krankenhaus bringen.                |
| <b>Augenkontakt:</b> | Zuerst längere Zeit mit Wasser spülen, (Kontaktlinsen entfernen, wenn dies leicht möglich ist), dann einen Arzt aufsuchen. |
| <b>Verschlucken:</b> | Den Mund spülen, kein Erbrechen herbeiführen und sofort ins Krankenhaus bringen  |
| <b>Einatmen:</b>     | Aufrecht sitzen lassen, an die frische Luft bringen, auf Ruhe achten und sofort ins Krankenhaus bringen.                   |

### 4.2 Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen:

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Hautkontakt:</b>  | Verätzung, Rötung, Schmerzen, schwere Brandwunden  |
| <b>Augenkontakt:</b> | Verätzung, Rötung, unscharfer Anblick, Schmerzen   |
| <b>Verschlucken:</b> | Verätzung, Atemnot, Erbrechen, Blasen auf Lippen und Zunge, brennender Schmerz in Mund Rachen, Speiseröhre und Magen |
| <b>Einatmen:</b>     | Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Benebelt, Bewusstlosigkeit   |

### 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe und Spezialbehandlung.:

keine

## 5 ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

### 5.1 Löschmittel:

CO<sub>2</sub>, Pulver, Schaum, Sprühwasser

### 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

keine

### 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

**Zu meidende Löschmittel:** keine

## 6 ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

### 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Nicht in ausgelaufene Stoffe treten oder diese berühren und das Einatmen von Dunst, Rauch, Staub und Dämpfen durch

Aufhalten auf der dem Wind zugewandten Seite vermeiden. Kontaminierte Kleidung und gebrauchte kontaminierte Schutzausrüstung ausziehen und sicher entsorgen.

### 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder öffentliche Gewässer ablaufen lassen.

### 6.3 Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung:

Durch absorbierendes Material aufsaugen lassen.

### 6.4 Verweis auf andere Abschnitte:

Für weitere Informationen: Abschnitt 8 und 13

## 7 ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung:

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung:

Vorsichtig behandeln, um Verschütten zu vermeiden.

### 7.2 Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten:

In ein gut verschlossenes Behältnis in einem geschlossenen, frostfreien und belüfteten Raum lagern.

### 7.3 Spezifische Endanwendungen:

Nur für professionelle Anwendung





## 8 ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung:

### 8.1 Zu überwachende Parameter:

Es folgt eine Aufzählung der in Abschnitt 3 angegebenen gefährlichen Bestandteile, deren TLV-Wert bekannt ist

Bisphenol A 2 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition:

|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <b>Atemschutz:</b>       | Mit ausreichender Absaugventilation verwenden. Wenn Atmungsrisiken vorliegen, verwenden Sie nötigenfalls eine luftreinigende Gesichtsmaske. Als Schutz gegen diese belastenden Niveaus verwenden Sie Typ ABEK.   |  |
| <b>Hautschutz:</b>       | Mit Viton-Schutzhandschuhen anfassen. Durchbruchzeit: > 480 Min., Schichtstärke: 0,7 mm, nach EN 374. Handschuhe vor Gebrauch genau kontrollieren. Handschuhe vorsichtig ausziehen, ohne die Außenseite mit der bloßen Hand zu berühren. Die Eignung für einen spezifischen Arbeitsplatz muss mit dem Hersteller der Schutzhandschuhe besprochen werden. Die Hände waschen und abtrocknen. |  |
| <b>Augenschutz:</b>      | Augenspülflasche in Reichweite halten. Eng anliegende Schutzbrille tragen. Bei außerordentlichen Verarbeitungsproblemen einen Gesichtsschirm und Schutzanzug tragen.   |  |
| <b>Sonstiger Schutz:</b> | Undurchlässige Kleidung. Die Art der Schutzausrüstung hängt von der Konzentration und Menge der gefährlichen Stoffe am betreffenden Arbeitsplatz ab.   |  |

## 9 ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften:

## 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Schmelzpunkt/Schmelzbereich:                          | /                     |
| Siedepunkt/Siedebereich:                              | 205 °C — 253 °C       |
| pH:   | /                     |
| pH 1 %-Lösung in Wasser:                              | /                     |
| Dampfdruck/20 °C:                                     | /                     |
| Dampfdichte:  | nicht zutreffend      |
| Relative Dichte/20 °C:                                | 0,9400 kg/l           |
| Erscheinungsform/20 °C:                               | flüssig               |
| Flammpunkt:   | /                     |
| Entzündbarkeit (fest, gasförmig):                     | nicht zutreffend      |
| Selbstentzündungstemperatur, °C:                      | 358 °C                |
| Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze, Vol %:  | 13,000 %              |
| Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze, Vol %: | 1,300 %               |
| Explosive Eigenschaften:                              | nicht zutreffend      |
| Oxidierende Eigenschaften:                            | nicht zutreffend      |
| Zersetzungstemperatur:                                | /                     |
| Wasserlöslichkeit:                                    | unlöslich             |
| Verteilungskoeffizient: n-Oktanol/Wasser,:            | nicht zutreffend      |
| Geruch:   | charakteristisch      |
| Geruchsschwelle:                                      | nicht zutreffend      |
| Dynamische Viskosität, 20 °C:                         | 25 mPa.s              |
| Kinematische Viskosität, 40 °C:                       | 27 mm <sup>2</sup> /s |
| Verdampfungsgeschwindigkeit (n-BuAc = 1):             | 0,010                 |

## 9.2 Sonstige Angaben:

|  |            |
|--|------------|
| Flüchtige organische Verbindungen (VOC),:    | 10,00 %    |
| Flüchtige organische Verbindungen (VOC),:    | 88,830 g/l |
| Prüfung auf selbstunterhaltende Verbrennung: | /          |

# 10 ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität:

## 10.1 Reaktivität:

stabil unter Normalbedingungen.

## 10.2 Chemische Stabilität:

stabil unter Normalbedingungen.

## 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:

keine

## 10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

vor Sonneneinstrahlung schützen und nicht Temperaturen über + 50 °C aussetzen.

## 10.5 Unverträgliche Materialien:

Säuren, organische Stoffe, Oxidationsmittel, Reduktionsmittel

## 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:

keine Zersetzung bei normaler Verwendung

# 11 ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben:

## 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

|   |   |
|---|---|
| <b>H302+H312 Acute tox. 4:</b>                  | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt.           |
| <b>H314 Skin Corr. 1B:</b>                      | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| <b>H317 Skin Sens. 1:</b>                       | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.                      |
| <b>H360F Repr. 1B:</b>                          | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.                           |
| <b>Berechnete akute Toxizität, ATE, oral:</b>   | 1 247,987 mg/kg   |
| <b>Berechnete akute Toxizität, ATE, dermal:</b> | 1 446,417 mg/kg   |

|  |   |
|--|---|
| Isophorondiamin                        | LD50, oral Ratte: 1 030 mg/kg<br>LD50, dermal Kaninchen: 1 100 mg/kg<br>LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.: ≥ 50 mg/l   |
| Benzylalkohol                          | LD50, oral Ratte: 1 620 mg/kg<br>LD50, dermal Kaninchen: ≥ 5 000 mg/kg<br>LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.: 11 mg/l   |
| 2,4,6-Tris(dimethylamino-methyl)phenol | LD50, oral Ratte: 2 169 mg/kg<br>LD50, dermal Kaninchen: ≥ 5 000 mg/kg<br>LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.: ≥ 50 mg/l |
| Bisphenol A                            | LD50, oral Ratte: 3 250 mg/kg<br>LD50, dermal Kaninchen: 3 000 mg/kg<br>LC50, inhalativ, Ratte, 4 Std.: ≥ 50 mg/l   |

# 12 ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben:

## 12.1 Toxizität:

|  |  |
|--|--|
| Isophorondiamin                        | EC50 (Algen): 12 mg/L (Scenedesmus)(72h)   |
| Benzylalkohol                          | LC50 (Fisch): 460 mg/L (72h)<br>EC50 (Daphnia): 230 mg/L (48h)<br>NOEC (Daphnia): 310 mg/L (72h)<br>EC50 (Algen): 770 mg/L (72h) |
| 2,4,6-Tris(dimethylamino-methyl)phenol | EC50 (Algen): 84 mg/L (72h)  |

## 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

### 12.3 Bioakkumulationspotenzial:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

### 12.4 Mobilität im Boden:

**Wassergefährdungsklasse, WGK (AvSV):** 1

**Wasserlöslichkeit:** unlöslich

### 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

### 12.6 Andere schädliche Wirkungen:

Keine zusätzlichen Angaben vorhanden

## 13 ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung:

### 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:

Das Produkt darf in der angegebene Gebrauchskonzentration entsorgt werden, wenn es auf pH 7 neutralisiert wird. Eventuelle Einschränkungen der örtlichen Behörden sind stets einzuhalten.

## 14 ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport:

### 14.1 UN-Nummer:

2735

### 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

UN 2735 Amine, flüssig, ätzend,, n.a.g., (Gemisch von Isophorondiamin) , 8, III, (E)

### 14.3 Transportgefahrenklassen:

**Klassen:** 8

**Identifikationsnummer der Gefahr:** 80

### 14.4 Verpackungsgruppe:

III

### 14.5 Umweltgefahren:

Nicht Umweltgefährlich

### 14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender:

**Gefahreigenschaften:** Verätzungsgefahr. Gefahr für Gewässer und Kanalisation.

**Zusätzliche Hinweise:** Auslaufende Stoffe am Eintreten in Gewässer oder in die Kanalisation hindern.



## 15 ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften:

### 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:

|   |            |
|---|------------|
| <b>Wassergefährdungsklasse, WGK (AwSV):</b>   | 1          |
| <b>Flüchtige organische Verbindungen (VOC),:</b>  | 10,000 %   |
| <b>Flüchtige organische Verbindungen (VOC),:</b>  | 88,830 g/l |
| <b>Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch:</b> | keine      |

### 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Keine Daten vorhanden

## 16 ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben:

### Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen:

|                |  |
|----------------|--|
| <b>ADR:</b>    | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße |
| <b>ATE:</b>    | Acute Toxicity Estimate  |
| <b>BCF:</b>    | Biokonzentrationsfaktor  |
| <b>CAS:</b>    | Chemical Abstracts Service   |
| <b>CLP:</b>    | Classification, Labelling and Packaging of chemicals   |
| <b>EINECS:</b> | European INventory of Existing Commercial chemical Substances                                    |
| <b>LC50:</b>   | median Lethal Concentration for 50% of subjects  |
| <b>LD50:</b>   | median Lethal Dose for 50% of subjects   |
| <b>Nr.:</b>    | Nummer   |
| <b>TLV:</b>    | Threshold Limit Value  |
| <b>PTB:</b>    | persistent, toxisch und bioakkumulativ   |
| <b>vPvB:</b>   | sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanzen   |
| <b>WGK:</b>    | Wassergefährdungsklasse  |
| <b>WGK 1:</b>  | schwach wassergefährdend   |
| <b>WGK 2:</b>  | wassergefährdend   |
| <b>WGK 3:</b>  | stark wassergefährdend   |

### Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendeten H-Sätze:

**H302 Acute tox. 4:** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. **H302+H312 Acute tox. 4:** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. **H314 Skin Corr. 1B:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **H314 Skin Corr. 1C:** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. **H317 Skin Sens. 1:** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H318 Eye Dam. 1:** Verursacht schwere Augenschäden. **H319 Eye Irrit. 2:** Verursacht schwere Augenreizung. **H332 Acute tox. 4:** Gesundheitsschädlich bei Einatmen. **H335 STOT SE 3:** Kann die Atemwege reizen. **H360F Repr. 1B:** Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. **H412 Aquatic Chronic 3:** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### Berechnungsverfahren CLP:



Berechnungsverfahren

**Änderungsgründe, Änderungen in folgenden Abschnitten:**

Abschnitt: 11

**MSDS-Referenznummer:**

ECM-106573,00

*Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde auf der Grundlage von Anhang II/A der Verordnung (EG) Nr. 2015/830 erstellt. Die Einstufung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 mit ihren jeweiligen Änderungen berechnet. Es wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt zusammengestellt. Jedoch können wir keine Haftung für Schäden, gleich welcher Art, übernehmen, die eventuell durch die Verwendung dieser Angaben oder des betreffenden Produkts entstehen. Für die Verwendung dieses Präparats für ein Experiment oder eine neue Anwendung muss der Benutzer selbst eine Materialeignungs- und Sicherheitsprüfung ausführen.*