

## 1 SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise:

### 1.1 Identificateur de produit:

# Episol WALL Primer B

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:

usage professionnel

Concentration d'utilisation: /

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:

#### RESIPLAST NV

Gulkenrodestraat 3

B2160 Wommelgem

Tél: 033200211 — Fax: 033226380

E-mail: [info@resiplast.be](mailto:info@resiplast.be) — Site web: <http://www.resiplast.be/>

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

+32 70 245 245

## 2 SECTION 2: Identification des dangers:

### 2.1 Classification de la substance ou du mélange:

Classification de la substance ou du mélange conformément règlement (UE) 1272/2008:

**H302+H312 Acute tox. 4 H314 Skin Corr. 1B H317 Skin Sens. 1 H330 Acute tox. 2 H335 STOT SE 3**

### 2.2 Éléments d'étiquetage:

Pitogrammes:



Mention d'avertissement:

Danger

#### Mentions de danger:

<b>H302+H312 Acute tox. 4:</b>	Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.
<b>H314 Skin Corr. 1B:</b>	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
<b>H317 Skin Sens. 1:</b>	Peut provoquer une allergie cutanée.
<b>H330 Acute tox. 2:</b>	Mortel par inhalation.
<b>H335 STOT SE 3:</b>	Peut irriter les voies respiratoires.

#### Conseils de prudence:

<b>P280:</b>	Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux/du visage.
<b>P301+P330+P331:</b>	EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
<b>P302+P352:</b>	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
<b>P304+P340:</b>	EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer
<b>P403+P233:</b>	Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
<b>P501:</b>	Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

#### Contient:

Diéthylènetriamine

#### 2.3 Autres dangers:

aucun

### 3 SECTION 3: Composition/informations sur les composants:

Diéthylènetriamine	> 30%	CAS N°:	111-40-0
		EINECS:	203-865-4
		Numéro d'enregistrement REACH:	01-2119473793-27
		CLP Classification:	<b>H302+H312 Acute tox. 4</b> <b>H314 Skin Corr. 1B</b> <b>H317 Skin Sens. 1</b> <b>H330 Acute tox. 2</b> <b>H335 STOT SE 3</b>

Le texte intégral des phrases H & R mentionnées dans cette section, figure au chapitre 16.

### 4 SECTION 4: Premiers secours:

#### 4.1 Description des premiers secours:

Toujours s'informer le plus rapidement possible auprès d'un médecin en cas de troubles sévères ou persistants.

<b>Contact avec le peau:</b>	retirer les vêtements souillés, rincer la peau avec beaucoup d'eau et transporter immédiatement à l'hôpital.
<b>Contact avec les yeux:</b>	rincer d'abord longuement avec beaucoup d'eau (enlever les lentilles de contact pour autant que cela soit possible aisément), et transporter chez un médecin.
<b>Ingestion:</b>	laisser rincer la bouche, NE PAS provoquer de vomissements et transporter immédiatement à l'hôpital.
<b>Inhalation:</b>	se tenir droit, air frais, repos, et transporter immédiatement à l'hôpital.

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

<b>Contact avec le peau:</b>	mordant, rougeur, douleur, brûlures
<b>Contact avec les yeux:</b>	mordant, rougeur, mauvaise vision, douleur
<b>Ingestion:</b>	mordant, respiration difficile, vomissements, ampoules sur les lèvres et la langue, douleur brûlante dans la bouche et la gorge, dans l'oesophage et l'estomac
<b>Inhalation:</b>	migraine, étourdissement, malaise, gâtisme, inconscience

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

aucun

## 5 SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie:

### 5.1 Moyens d'extinction:

eau pulvérisée, poudre, mousse, CO2

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

aucun

### 5.3 Conseils aux pompiers:

**Produits extincteurs à éviter:** aucun

## 6 SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle:

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d'inhaler les émanations, les fumées, les poussières et les vapeurs en restant au vent. Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et le mettre au rebut de manière sûre

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

ne pas déverser dans les égouts ou dans les eaux publiques.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Imbiber d'un matériau absorbant inerte.

### 6.4 Référence à d'autres sections:

pour plus d'informations voir les sections 8 et 13

## 7 SECTION 7: Manipulation et stockage:

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

traiter avec prudence afin d'éviter des fuites.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit fermé et bien ventilé, à l'abri du gel.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

usage professionnel





## 8 SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle:

### 8.1 Paramètres de contrôle:

Ci-dessous, vous trouverez une énumération des constituants dangereux repris sous la rubrique 3 dont les valeurs TLV sont connues

Diéthylènetriamine 4 mg/m<sup>3</sup>

### 8.2 Contrôles de l'exposition:

<b>Protection des voies:</b>	a utiliser avec une ventilation d'extraction suffisante. Aux endroits où il y a des risques respiratoires, utilisez le cas échéant un masque épurateur. Comme protection contre ces niveaux préjudiciables, utilisez le type ABEK.	
<b>Protection de la peau:</b>	manipuler avec des gants en nitrile (EN 374). temps de passage > 480' Epaisseur 0.35 mm. Bien contrôler les gants avant l'usage. Retirer les gants convenablement, sans toucher l'extérieur de la main nue. Le caractère approprié pour un lieu de travail spécifique doit faire l'objet d'une concertation avec le fabricant des gants de protection.	
<b>Protection des yeux:</b>	garder à portée de main un flacon rince-œil rempli d'eau pure. Des lunettes de protection antipoussière bien ajustées. En cas de problèmes de traitement exceptionnels, porter un masque et une combinaison de protection.	
<b>Autres protections:</b>	vêtements imperméables. Le type des moyens de protection dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le lieu de travail.	

## 9 SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques:

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

<b>Point de fusion/trajet de fusion:</b>	0 °C
<b>Point d'ébullition/trajet d'ébullition:</b>	200 °C — 207 °C
<b>pH:</b>	/
<b>pH 1% dilué dans l'eau:</b>	/
<b>Pression de vapeur/20°C:</b>	/
<b>Densité de vapeur:</b>	non applicable
<b>Densité relative/20°C:</b>	0,958 kg/l
<b>Aspect/20°C:</b>	liquide
<b>Point d'éclair:</b>	/
<b>Inflammabilité (solide, gaz):</b>	non applicable
<b>Température d'auto-inflammabilité:</b>	358 °C
<b>Limite supérieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %):</b>	6,700 %
<b>Limite inférieure d'inflammabilité ou limites d'explosivité (Vol %):</b>	2,000 %
<b>Propriétés explosives:</b>	non applicable
<b>Propriétés comburantes:</b>	non applicable
<b>Température de décomposition:</b>	/
<b>Solubilité dans l'eau:</b>	pas soluble
<b>Coefficient de partage: n-octanol/eau:</b>	non applicable

<b>Odeur:</b>	caractéristique
<b>Seuil olfactif:</b>	non applicable
<b>Viscosité dynamique, 20°C:</b>	5 mPa.s
<b>Viscosité cinématique, 20°C:</b>	5 mm <sup>2</sup> /s
<b>Taux d'évaporation (n-BuAc = 1):</b>	0,300

## 9.2 Autres informations:

<b>Composé organique volatile (COV):</b>	/
<b>Composé organique volatile (COV):</b>	958,000 g/l

## 10 SECTION 10: Stabilité et réactivité:

### 10.1 Réactivité:

stable sous conditions normales.

### 10.2 Stabilité chimique:

Éviter des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

aucun

### 10.4 Conditions à éviter:

Protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

### 10.5 Matières incompatibles:

tenir séparé d'acides

### 10.6 Produits de décomposition dangereux:

Ne se décompose pas lors d'une utilisation normale

## 11 SECTION 11: Informations toxicologiques:

### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques:

<b>H302+H312 Acute tox. 4:</b>	Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané.
<b>H314 Skin Corr. 1B:</b>	Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
<b>H317 Skin Sens. 1:</b>	Peut provoquer une allergie cutanée.
<b>H330 Acute tox. 2:</b>	Mortel par inhalation.
<b>H335 STOT SE 3:</b>	Peut irriter les voies respiratoires.
<b>Toxicité aiguë calculée, ATE orale:</b>	500,000 mg/kg
<b>Toxicité aiguë calculée, ATE dermale:</b>	1 100,000 mg/kg

Diéthylènetriamine	LD50 orale rat:	500 mg/kg
	LD50 dermale lapin:	1,100 mg/kg
	CL50, Inhalation, rat, 4h:	0.5 mg/l

## 12 SECTION 12: Informations écologiques:

### 12.1 Toxicité:

Diéthylènetriamine	LC50 (Poisson):	0,43 g/L (96h)
	NOEC (Daphnies):	5,6 mg/L (21d)
	EC50 (Algues):	187 mg/L (72h)
	NOEC (Algues):	1164 mg/L (72h)
	EC50 (Microorganismes):	32,7 mg/L (3h)

### 12.2 Persistance et dégradabilité:

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation:

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.4 Mobilité dans le sol:

**Classe de danger pour l'eau, WGK:** 2

**Solubilité dans l'eau:** pas soluble

### 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6 Autres effets néfastes:

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 13 SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination:

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets:

Il est interdit de déverser ce produit dans les égouts. L'élimination doit être assurée par les instances compétentes. D'éventuelles mesures limitatives prises par les autorités locales doivent toujours être respectées.

## 14 SECTION 14: Informations relatives au transport:

### 14.1 Numéro ONU:

2079

### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies:

UN 2079 Diéthylènetriamine, 8, II, (E)

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport:

**Classe(s):** 8

**Numéro d'identification du danger:** 80

### 14.4 Groupe d'emballage:

**14.5 Dangers pour l'environnement:**

pas dangereux pour l'environnement

**14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:**

**Caractéristiques de danger:** Risque de brûlures. Risque pour l'environnement aquatique et les systèmes d'évacuation des eaux usées.

**Indications supplémentaires:** Empêcher les fuites de matières de s'écouler dans les eaux environnantes ou le système d'égout.

**15 SECTION 15: Informations réglementaires:****15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

**Classe de danger pour l'eau, WGK:** 2  
**Composé organique volatil (COV):** /  
**Composé organique volatil (COV):** 958,000 g/l  
**Étiquetage par Règlement (CE) 648/2004:** aucun

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:**

pas de données disponibles

**16 SECTION 16: Autres informations:****La signification des abréviations utilisés dans la fiche de données de sécurité:**

**ADR:** Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

**BCF:** Facteur de bioconcentration

**CAS:** Chemical Abstracts Service

**CLP:** Classification, Labelling and Packaging of chemicals

**EINECS:** European INventory of Existing Commercial chemical Substances

**Nr.:** numéro

**PTB:** persistantes, toxiques et bioaccumulables

**TLV:** Threshold Limit Value

**VPVB:** substances très persistantes et très bioaccumulables

**WGK:** Classe de pollution des eaux

**WGK 1:** peu dangereux pour l'eau

**WGK 2:** dangereux pour l'eau

**WGK 3:** extrêmement dangereux pour l'eau

**La signification des Phrases R & H utilisés dans la fiche de données de sécurité:**

**H302+H312 Acute tox. 4:** Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané. **H314 Skin Corr. 1B:** Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. **H317 Skin Sens. 1:** Peut provoquer une allergie cutanée. **H330 Acute tox. 2:** Mortel par inhalation. **H335 STOT SE 3:** Peut irriter les voies respiratoires.

**Raison de la révision, modifications dans les rubriques suivantes:**

Section: 2.2

**Numéro de référence MSDS:**

ECM-106405,00

*Cette fiche de données de sécurité concernant la sécurité est rédigée conformément l'annexe II/A de la règlement (UE) N° 2015/830. La classification a été calculée conformément à la règlement 1272/2008 avec leurs amendements respectifs. Elle a été rédigée de façon très soignée. Néanmoins nous déclinons toute responsabilité pour tout dégât de quelque nature qu'il soit, provoqué par l'utilisation des présentes L'utilisateur devra procéder lui-même à une étude d'appropriation et de sécurité en vue d'une utilisation de cette préparation dans le cadre d'une expérimentation ou d'une nouvelle application.*